Zubehör

Schutzfilter aus Kunststoff

3-teiliger Filter: Gehäusekopf, Klarsichttasse, Überwurfmutter

Anwendung:

Zur Sicherung der Wasserqualität in der Haus- und Industrieinstallation durch den Schutz vor Feststoffteilen.

Hauptkomponenten:

- 3-teilig, Gehäusekopf, Klarsichttasse, Überwurfmutter
- Gehäusekopf aus Kunststoff mit Messinganschlussmuffe
- Entlüftungsschraube
- Filtertasse aus Klarsichtkunststoff mit O-Ring Dichtung.
- Filtereinsätze: Wickelkerze oder Schmelzgeblasene Filterkerze
  Filterkerze mit Aktivkohle
  Ultrafiltrationsmodul

Filterkerzen sind separat zu bestellen.

Technische Daten:

Betriebsüberdruck:	max. 8 bar
Wassertemperatur:	max. 30 °C
Einbaulänge:	120 mm
Nenndurchfluss:	0,5-4 m^3/h

Es sind diverse Filtereinsätze erhältlich:

- Filterkerze mit versch. Filterfeinheiten
- Wickelkerze mit Aktivkohlefüllung

Für die 5“ und 9.75“ stehen zur Verfügung:

- Filterkartusche, leer, zum Befüllen mit Filtermaterial
- Filterkartusche mit Aktivkohle, Polyphosphat, Calciumcarbonat, Ionenaustauschermaterial

Kunststofffilter	**Größe**	**5“**	**9.75“**	**20“**
Anschluss	R	½“	1“	1“ | 1,25“
Filterkerze mit Filterfeinheiten Wickelkerze mit Aktivkohlefüllung	µm µm	1, 10, 50, 100 20	1, 10, 50, 100 20	1, 10, 50, 100 20
Gesamtbauhöhe	mm	320	320	560
Artikel-Nummer:		909023	909024	909025

Weitere Anschlussgrößen auf Anfrage.